

机库电动门产品技术参数

青岛腾晟达电动门有限公司暨青岛电动门厂设计制造的
机库电动门主要技术参数：

一， 结构形式

- 1， 单扇电动推拉式
- 2， 多扇重叠电动推拉式
- 3， 单扇电动侧转式
- 4， 多扇重叠电动侧转式

二， 适应洞口尺寸

- 1， 宽： 12m—80m （单门宽度）
- 2， 高： 6m—16m （不含尾翼门）

三， 环境适应能力

- 1， 抗地震烈度： 7 级
- 2， 抗风能力： 11 级
- 3， 抗腐蚀能力： 适合海边盐碱潮湿环境安装使用

四， 驱动与导向方式

- 1， 单电机驱动变频调速下承重上导向
- 2， 双电机驱动变频调速下承重上导向
- 3， 步进电机驱动数字定位下承重上导向
- 4， 开关门速度 8-18m/min （用户可改变）

五， 主体材质

- 1， 门扇框架： Q355 低合金矩形钢管
- 2， 门板材料： 岩棉夹芯板或聚氨酯夹芯板
- 3， 窗户材料： 5m 钢化玻璃或 5+12+5 中空玻璃
- 4， 下导轨材料： 12# /15# 标准轻轨
- 5， 上导轨材料： Q355 低合金槽钢

六， 操作与安全防护

- 1， 随门按钮操作
- 2， 落地按钮站操作
- 3， 工业无线遥控器操作

- 4, 有点动运行与智能保持运行, 自动限位保护
- 5, 关门过程有防撞保护
- 6, 有火警信号联动功能