

抗爆门产品技术参数

青岛腾晟达电动门有限公司暨青岛电动门厂设计制造的
抗爆门主要技术参数：

一， 结构形式

- 1， 单扇手动平开式
- 2， 双扇手动平开式
- 3， 单扇电动平开式
- 4， 双扇电动平开式

二， 适应洞口尺寸

- 1， 宽：0.9m—3.6m （单门宽度）
- 2， 高：2.1m—2.8m

三， 适应场合与结构强度

- 1， 炼化企业中控室、高风险设备间
- 2， 可能发生高强度冲击波、破片侵切场合
- 3， 可能发生高温气流、燃烧和有害气体的场合
- 4， 门体静态结构强度 2100kg/m^2

四， 驱动与开启方式

- 1， 手动向外平开
- 2， 步进电机驱动向外平开
- 3， 电动型可自动关闭及双门互锁关闭
- 4， 电动开关门时间 4-8s

五， 主体材质

- 1， 门框材质： Q355 低合金型钢
- 2， 门扇框架： Q355 低合金矩形钢管
- 3， 内外门板： 304 不锈钢板
- 4， 内部装甲： 低合金钢板+溃缩结构+耐火层
- 5， 密封材料： 三元乙丙橡胶板

六， 操作与安全防护

- 1， 电动型门旁按钮操作
- 2， 电动型 PLC 逻辑控制自动开关及双门互锁

- 3, 电动型有关门障碍光电检测
- 4, 电动型可以接受集中控制信号紧急关闭